

ELMETTO VENTILATO MOD. ATRA 10V

Caratteristiche

Leggero: manifattura leggera e robusta in plastica ABS:
pesa solo **430 g**

Resistenza termica: da -30 °C a +50 °C

Regolazione: da 51 a 63 cm, tramite un'ergonomica fascia
nucale inclinabile

Sottogola: regolabile a 4 punti di ancoraggio

Ottima ventilazione!



Descrizione

L'elmetto ATRA 10V è progettato per proteggere la testa dell'utente da oggetti cadenti. È conforme ai requisiti della Norma EN 397 e può essere utilizzato ad una temperatura compresa tra -30 °C e +50 °C.

È caratterizzato da robustezza, leggerezza ed un'ampia gamma di regolazioni.

La calotta dell'elmetto è fatta in ABS e ci sono 10 fori di ventilazione che garantiscono il comfort dell'utente anche nei giorni caldi.

ATRA 10V è fornito con un connettore da 30 mm che permette l'installazione di dispositivi aggiuntivi, come cuffie e visiere.

Ogni elmetto comprende:

- calotta
- sottogola
- fasce di supporto (fissate alla calotta in 6 punti)
- bardatura con fascia nucleare con comodo meccanismo di regolazione azionato da un pomello

Nel suo imballo originario, un elmetto inutilizzato può essere conservato per un massimo di 5 anni dalla data di produzione.

Dopo il primo utilizzo, in condizioni normali, l'elmetto può essere utilizzato per 5 anni.

L'influenza di fattori esterni dell'ambiente in cui l'elmetto viene utilizzato, ha un grande impatto nelle sue prestazioni meccaniche. Condizioni di conservazione inadeguate, mancanza di una pulizia regolare od eccessiva esposizione ai raggi UV posso accorciarne la durata.

La durata indicata non può, pertanto, essere garantita.



Applicazioni

- lavori in quota
- edilizia
- silvicoltura
- industria generale

Confezionamento



EN 397

Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei DPI per un uso specifico da parte dell'utente finale.