

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER

· **Articolo numero:** c.p. 752

· **UFI:** CX76-90QP-A00G-YH0X

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Fase del ciclo di vita

IS Uso presso siti industriali

PW Uso generalizzato da parte di operatori professionali

C Uso al consumo

##### Categoria dei prodotti

PC3 Depuratori dell'aria

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

· **Categoria dei processi** PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

##### Categoria rilascio nell'ambiente

ERC8a Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:** Deodorante

##### Usi sconsigliati

Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati, compreso il suo uso in combinazione con qualsiasi altro prodotto.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore/fornitore:

Interchem Italia srl - Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD) - Italy

tel +39 049 8932391 - fax +39 049 8932300

www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it

· **Informazioni fornite da:** ufficiotecnico@interchemitalia.it

##### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli" - Napoli - Tel. 081 5453333

Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel. 055 7947819

Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - Verona - Tel. 800011858

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - Bergamo - Tel. 800883300

Azienda Ospedaliera Università di Foggia - Foggia - Tel. 800183459

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - Tel. 06 68593726

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. 0382 24444

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel. 06 3054343

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel. 06 49978000

Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel. 02 66101029

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

(continua a pagina 2)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 1)



GHS07

Eye Irrit. 2

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Skin Sens. 1

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· **2.2 Elementi dell'etichetta**

· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

· **Pittogrammi di pericolo**



GHS02



GHS07

· **Avvertenza** Pericolo

· **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

Benzyl salicylate

Metil cedril ketone

Acetato di linalile

Linalool

Limonene

Hexyl salicylate

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Arancio brasile

Geraniol

· **Indicazioni di pericolo**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· **Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P403 Conservare in luogo ben ventilato.

· **2.3 Altri pericoli**

· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· **PBT:** In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

· **vPvB:** In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 2)

· **Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del regolamento REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

· **3.2 Miscela**

· **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· **Sostanze pericolose:**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Numero indice: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx<br>01-2119457610-43-0090 | Etanolo<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %                                                        | 60-80% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Numero indice: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx                          | 2-propanolo<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                          | 5-15%  |
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9<br>Reg.nr.: 01-2119969442-31-xxxx                                                        | Benzyl salicylate<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                              | 1-2%   |
| CAS: 32388-55-9<br>EINECS: 251-020-3<br>Reg.nr.: 01-2119969651-28-xxxx                                                      | Metil cedril ketone<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                        | 0,1-1% |
| CAS: 115-95-7<br>EINECS: 204-116-4<br>Reg.nr.: 01-2119454789-19-xxxx                                                        | Acetato di linalile<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                                | 0,1-1% |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Numero indice: 603-235-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119474016-42-xxxx                          | Linalool<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                                           | 0,1-1% |
| CAS: 1222-05-5<br>EINECS: 214-946-9<br>Numero indice: 603-212-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119488227-29-xxxx                        | Galaxolide<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                                          | 0,1-1% |
| CAS: 65405-77-8<br>EINECS: 265-745-8<br>Reg.nr.: 01-2119987320-37-xxxx                                                      | Cis-3-hexenyl salicylate<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                            | 0,1-1% |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Numero indice: 601-096-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119529223-47-xxxx                        | Limonene<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 | 0,1-1% |

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 3)

|                                                                        |                                                                                                                                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 6259-76-3<br>EINECS: 228-408-6<br>Reg.nr.: 01-2119638275-36-xxxx  | Hexyl salicylate<br>⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                              | 0,1-1% |
| CAS: 54464-57-2<br>EINECS: 259-174-3<br>Reg.nr.: 01-2119489989-04-xxxx | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 0,1-1% |
| CAS: 8008-57-9<br>EINECS: 232-433-8<br>Reg.nr.: 01-2119493353-35-xxxx  | Arancio brasile<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                     | 0,1-1% |
| CAS: 106-24-1<br>EINECS: 203-377-1<br>Reg.nr.: 01-2119552430-49-xxxx   | Geraniol<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                                                              | 0,1-1% |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

#### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

##### · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

###### · Indicazioni generali:

Cercare di tutelarsi, indossando l'equipaggiamento protettivo descritto nella sezione 8.2 della presente scheda.

· **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

· **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

###### · Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.

###### · Ingestione:

Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

Se il dolore persiste consultare il medico.

##### · 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con gli occhi: irritazione, lacrimazione, arrossamento.

Contatto con la pelle: reazione allergica cutanea, arrossamento, secchezza.

##### · 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di comparsa di qualsiasi sintomo e/o in caso di dubbi, contattare un medico e fornire la presente scheda dati di sicurezza.

#### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

##### · 5.1 Mezzi di estinzione

###### · Mezzi di estinzione idonei:

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

###### · Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:

Non utilizzare getti d'acqua che possono causare lo spargimento del prodotto e l'estensione dell'incendio.

##### · 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

Ossido d'azoto (NO<sub>2</sub>)

(continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 4)

In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi protettivi specifici:**

Indossare il respiratore ed appropriati indumenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhi/la faccia. Per ulteriori informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere la sezione 8.2.

· **Altre indicazioni**

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

· **Per chi non interviene direttamente**

Predisporre un'adeguata ventilazione e allontanarsi dall'area di pericolo. Per la protezione individuale, vedere sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.

· **Per chi interviene direttamente**

I soccorritori devono indossare l'equipaggiamento protettivo descritto nella sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.

· **6.2 Precauzioni ambientali:**

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

· **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, legante universale).

Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

· **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere sezione 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere sezione 8.2.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

· **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Prevedere un raffreddamento di emergenza in caso di un incendio nell'ambiente circostante.

· **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

· **Stoccaggio:**

· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo nei fusti originali e correttamente etichettati.

· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.

· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

· **7.3 Usi finali particolari** Nessun dato ulteriore, vedere sezione 1.2.

(continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 5)

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**64-17-5 Etanolo**

TWA (Italia) Valore a breve termine: 1884 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
A3

**67-63-0 2-propanolo**

TWA (Italia) Valore a breve termine: 983 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Valore a lungo termine: 492 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
A4

**Informazioni sulla regolamentazione TWA (Italia): Valori Limite di Soglia**

**DNEL**

**64-17-5 Etanolo**

|                |                             |                                                |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Cutaneo        | Long term, systemic effects | 343 mg/kg (professional workers)               |
| Per inalazione | Long term, local effects    | 1.900 mg/m <sup>3</sup> (professional workers) |
|                | Long term, systemic effects | 950 mg/m <sup>3</sup> (professional workers)   |

**67-63-0 2-propanolo**

|                |                             |                                              |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Orale          | Long term, systemic effects | 26 mg/kg bw/day (general population)         |
| Cutaneo        | Long term, systemic effects | 319 mg/kg bw/day (general population)        |
|                |                             | 880 mg/kg bw/day (professional workers)      |
| Per inalazione | Long term, systemic effects | 89 mg/m <sup>3</sup> (general population)    |
|                |                             | 500 mg/m <sup>3</sup> (professional workers) |

**57-55-6 Propan-1,2-diolo**

|                |                             |                                              |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Orale          | Long term, systemic effects | 85 mg/kg (general population)                |
| Cutaneo        | Long term, systemic effects | 213 mg/kg (general population)               |
| Per inalazione | Long term, local effects    | 10 mg/m <sup>3</sup> (general population)    |
|                |                             | 10 mg/m <sup>3</sup> (professional workers)  |
|                | Long term, systemic effects | 50 mg/m <sup>3</sup> (general population)    |
|                |                             | 168 mg/m <sup>3</sup> (professional workers) |

**5989-27-5 Limonene**

|                |                             |                                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Orale          | Long term, systemic effects | 4,8 mg/kg bw/day (general population)         |
| Cutaneo        | Long term, systemic effects | 4,8 mg/kg bw/day (general population)         |
|                |                             | 9,5 mg/kg bw/day (professional workers)       |
| Per inalazione | Long term, systemic effects | 16,6 mg/m <sup>3</sup> (general population)   |
|                |                             | 66,7 mg/m <sup>3</sup> (professional workers) |

**PNEC**

**64-17-5 Etanolo**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 3,6 mg/kg (fresh water sediments)  |
|      | 2,9 mg/kg (marine water sediments) |
| PNEC | 0,96 mg/l (freshwater)             |
|      | 2,75 mg/l (intermittent releases)  |
|      | 0,79 mg/l (marine water)           |

(continua a pagina 7)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 6)

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 580 mg/l (sewage treatment plant)                                                                                                 |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>                       |                                                                                                                                   |
| PNEC                                             | 552 mg/kg (fresh water sediments)<br>552 mg/kg (marine water sediments)<br>28 mg/kg (soil)                                        |
| PNEC                                             | 140,9 mg/l (freshwater)<br>140,9 mg/l (intermittent releases)<br>140,9 mg/l (marine water)<br>2.251 mg/l (sewage treatment plant) |
| <b>57-55-6 Propan-1,2-diolo</b>                  |                                                                                                                                   |
| PNEC                                             | 572 mg/kg (fresh water sediments)<br>57,2 mg/kg (marine water sediments)<br>50 mg/kg (soil)                                       |
| PNEC                                             | 260 mg/l (freshwater)<br>183 mg/l (intermittent releases)<br>26 mg/l (marine water)<br>20.000 mg/l (sewage treatment plant)       |
| <b>5989-27-5 Limonene</b>                        |                                                                                                                                   |
| PNEC                                             | 3,85 mg/kg (fresh water sediments)<br>0,385 mg/kg (marine water sediments)<br>0,763 mg/kg (soil)                                  |
| PNEC                                             | 0,014 mg/l (freshwater)<br>0,0014 mg/l (marine water)<br>1,8 mg/l (sewage treatment plant)                                        |
| <b>· Componenti con valori limite biologici:</b> |                                                                                                                                   |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>                       |                                                                                                                                   |
| IBE (Italia)                                     | 40 mg/l<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: f.t.f.s.l<br>Indicatore biologico: acetone                                    |

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici idonei**

Nessun dato ulteriore, vedere sezione 7. Applicare opportune misure tecniche per adeguarsi con i limiti di esposizione occupazionale laddove presenti.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· **Protezione respiratoria** Non necessario.

(continua a pagina 8)



**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 7)

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

E' consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura EN 374 in caso di contatto ripetuto e prolungato.

· **Materiale dei guanti**

Guanti in neoprene

Gomma nitrilica

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Tempo di penetrazione:  $\geq 480$  min - Spessore del materiale:  $\geq 0.7$  mmTempo di penetrazione:  $\geq 60$  min - Spessore del materiale:  $\geq 0.4$  mmTempo di penetrazione:  $\geq 30$  min - Spessore del materiale:  $\geq 0.2$  mm

· **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)

· **Controlli dell'esposizione ambientale**

Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; fare riferimento alla sezione 6.2.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**

Liquido

· **Colore:**

Giallo chiaro

· **Odore:**

Caratteristico

· **Soglia olfattiva:**

Non definito.

· **Punto di fusione/punto di congelamento:**

Non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.

· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

80 °C

· **Inflammabilità**

Facilmente infiammabile.

· **Limite di esplosività inferiore e superiore**

· **Inferiore:**

Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.

· **Superiore:**

Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.

· **Punto di infiammabilità:**

15 °C

· **Temperatura di autoaccensione:**

Prodotto non autoinfiammabile.

· **Temperatura di decomposizione:**

Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.

· **ph a 20 °C**

6,0 - 7,0

· **Viscosità:**

· **Viscosità cinematica**

Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.

(continua a pagina 9)



**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 8)

|                                                                             |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Dinamica:</b>                                                          | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto. |
| · <b>Solubilità</b>                                                         |                                                                                            |
| · <b>acqua:</b>                                                             | Solubile.                                                                                  |
| · <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b> | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto. |
| · <b>Tensione di vapore:</b>                                                | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto. |
| · <b>Densità e/o densità relativa</b>                                       |                                                                                            |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>                                                   | 0,790 - 0,830 g/cm <sup>3</sup>                                                            |
| · <b>Densità relativa</b>                                                   | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto. |
| · <b>Densità di vapore:</b>                                                 | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto. |

· **9.2 Altre informazioni**

|                                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Aspetto:</b>                                                                                     |                                                                                                   |
| · <b>Forma:</b>                                                                                       | Liquido                                                                                           |
| · <b>Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza</b> |                                                                                                   |
| · <b>Temperatura di accensione:</b>                                                                   | Prodotto non autoinfiammabile.                                                                    |
| · <b>Proprietà esplosive:</b>                                                                         | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| · <b>Tenore del solvente:</b>                                                                         |                                                                                                   |
| · <b>Solventi organici:</b>                                                                           | 89,0 - 93,0 %                                                                                     |
| · <b>VOC (CE)</b>                                                                                     | 89,0 - 93,0 %                                                                                     |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>                                                                     | Non determinato in quanto considerato non rilevante per la caratterizzazione del prodotto.        |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

· **10.1 Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e manipolato secondo le istruzioni riportate nel presente documento.

· **10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.

· **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

· **10.4 Condizioni da evitare**

Eccessive variazioni di temperatura, sotto 0°C e sopra 45°C.

Evitare di esporre il prodotto ad alte temperature. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e/o fonti di accensione.

· **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

· **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute:

Monossido di carbonio e anidride carbonica

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

(Segue da pagina 9)

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

**64-17-5 Etanolo**

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Orale          | LD50     | 7.060 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo        | LD50     | 20.000 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 20.000 mg/l (rat)     |

**67-63-0 2-propanolo**

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Orale          | LD50     | 4.710 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo        | LD50     | 12.800 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)         |

**57-55-6 Propan-1,2-diolo**

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Orale   | LD50 | 22.000 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |

**78-70-6 Linalool**

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Orale   | LD50 | 2.790 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo | LD50 | 5.610 mg/kg (rabbit) |

**5989-27-5 Limonene**

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Orale   | LD50 | >2.000 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |

· **Irritabilità primaria:**

· **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.

· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.

· **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **11.2 Informazioni su altri pericoli**

· **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del regolamento REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

(continua a pagina 11)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 10)

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

· **12.1 Tossicità**

· **Tossicità acquatica:**

**64-17-5 Etanolo**

EC50/48 h 12.340 mg/kg (daphnia)

**67-63-0 2-propanolo**

EC50/48 h 13.299 mg/kg (daphnia)

EC50/72 h >1.000 mg/kg (algae)

**57-55-6 Propan-1,2-diolo**

EC50/96 h 19.000 mg/kg (algae)

**5989-27-5 Limonene**

EC50/48 h 0,307-0,51 mg/kg (daphnia)

EC50/72 h 0,32 mg/kg (algae)

**106-24-1 Geraniol**

EC50/48 h 10,8 mg/kg (daphnia)

· **12.2 Persistenza e degradabilità**

Il preparato non contiene tensioattivi. Le sostanze organiche presenti sono eliminabili nei normali impianti di trattamento di acque reflue.

Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non si accumula negli organismi in modo notevole.

· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· **PBT:** In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

· **vPvB:** In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

· **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del regolamento REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

· **12.7 Altri effetti avversi**

· **Osservazioni:** Nocivo per i pesci.

· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

· **Ulteriori indicazioni:**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Nocivo per gli organismi acquatici

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

· **Consigli:**

Non disperdere il prodotto e i suoi imballaggi. Non immettere nelle fognature. Procedere con il riciclo del prodotto. Quando il riciclo non è possibile smaltire tramite azienda autorizzata in accordo con le leggi locali o nazionali. L'assegnazione del codice rifiuti è compito dell'utilizzatore dopo aver determinato le proprietà del rifiuto, il processo che lo ha generato e dopo averne discusso con le autorità responsabili dello smaltimento rifiuti.

(continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 11)

· **Imballaggi non puliti:**

· **Consigli:**

Vuotare i contenitori prima dello smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Avviare i contenitori vuoti al riciclo o l'eliminazione tramite azienda autorizzata in conformità con la legislazione locale o nazionale.

· **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

· **14.1 Numero ONU o numero ID**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1266

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

· **ADR** 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA

· **IMDG, IATA** PERFUMERY PRODUCTS

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· **ADR, IMDG, IATA**



· **Classe** 3 Liquidi infiammabili

· **Etichetta** 3

· **14.4 Gruppo d'imballaggio**

· **ADR, IMDG, IATA** II

· **14.5 Pericoli per l'ambiente**

Non applicabile.

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Attenzione: Liquidi infiammabili

· **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** 33

· **Numero EMS:** F-E,S-D

· **Stowage Category** B

· **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa  
conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile.

· **Trasporto/ulteriori indicazioni:**

· **ADR**

· **Quantità limitate (LQ)** 5L

· **Quantità esenti (EQ)** Codice: E2

Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml

· **Categoria di trasporto** 2

· **Codice di restrizione in galleria** D/E

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)** 5L

(continua a pagina 13)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 12)

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· **UN "Model Regulation":**

UN 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA, 3, II

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Scheda di dati di sicurezza redatta ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31 e Regolamento (UE) n. 878/2020 e successivi adeguamenti.

· **Direttiva 2012/18/UE**

· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Categoria Seveso** P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5.000 t

· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50.000 t

· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

· **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica sulla miscela non è stata effettuata.

Alleghiamo al presente documento gli scenari d'esposizione delle sostanze citate alla sezione 3.2 ove pertinenti.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frazi rilevanti**

Testo integrale delle indicazioni di pericolo (H) citate alla sezione 3

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 14)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 13)

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

• **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Come prescritto dall'art. 9 del Reg. 1272/2008/CE la classificazione di questa miscela è basata sul metodo di calcolo derivante dai dati delle singole sostanze contenute e dai dati sperimentali di questa miscela ove disponibili (consultabili alle sezioni 9, 11 e 12 del presente documento).

Procedura utilizzata per la classificazione della miscela

Flam. Liq. 2, H225 - Sulla base di dati di sperimentali

Skin Sens. 1/1A/1B, H317 - Metodo di calcolo

Eye Irrit. 2, H319 - Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 3, H412 - Metodo di calcolo

• **Interlocutore:** Alessandro Bianconi - [ufficiotecnico@interchemitalia.it](mailto:ufficiotecnico@interchemitalia.it)

• **Data della versione precedente:** 14.11.2024

• **Numero di versione della versione precedente:** 1

• **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAtime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

• **Fonti**

- Schede di sicurezza e schede tecniche dei fornitori di materie prime.

- ECHA (UE), database sostanze registrate.

- ECHA (UE), database inventario C&L.

- ECHA (UE), sostanze candidate SVHC.

- IARC (F), International Agency for Research on Cancer.

- ISS (I), Istituto Superiore di Sanità, Banca Dati Sostanze pericolose.

- ACGIH (USA), American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

- INRS (F), Institut National de Recherche et de Sécurité : Les Mélanges Explosifs.

- Ministero dell'Ambiente (I), database ecotossicologico sulle sostanze chimiche.

- IFA (D), Institut für Arbeitsschutz, GESTIS database on hazardous substances.

- ILO, International Labour Organization, database International Chemical Safety Cards.

- OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, database eChemPortal.

(continua a pagina 15)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 29.07.2025

Versione: 2 (sostituisce la versione 1)

Revisione: 29.07.2025

**Denominazione commerciale: NEFÉL FRAGRANCE VANILLA & JASMINE REED DIFFUSER**

(Segue da pagina 14)

- WHO, World Health Organization, database Chemical Safety Information.
- TOXNET (USA), database Toxicology Data Network.
- ATSDRC (USA), database Agency for Toxic Substances & Disease Registry.
- Parere SCOEL per la silice libera cristallina (polvere respirabile), 2003.
- Parere SCOEL per la presenza del cromo esavalente nei cementi, 2002.

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT



Scenario d'esposizione 6. Uso industriale. Utilizzare come solvente. - Industriale.

Basato sul modello CSA&IR dell'ECHA, parte D del giugno 2008 combinato con il file narrativo GES.

| Sezione 1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo.                                                                         | <b>Ethanol.</b><br><b>Uso industriale. Utilizzare come solvente.</b><br><b>CAS:64-17-5.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Settore(i) d'uso:                                                               | Industriale (SU3).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Categoria(e) di rilascio nell'ambiente:                                         | ERC4.; ESVOC SpERC 4.3a.v1 (con modifiche).                                                                                                                                                                                                                                           |
| Categoria(e) di processo:                                                       | PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15.                                                                                                                                                                                                     |
| Processi, compiti e attività comprese:                                          | Copre l'utilizzo come coadiuvante tecnologico, detergenti, solventi o componente di un rivestimento, lucidi, detergenti, ecc). Metodi di applicazione includono: spazzolatura, applicazioni per rullo, trattament. Sistemi di applicazione includono: manuale o automatica a spruzzo. |
| Metodo di valutazione:                                                          | Salute: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). Ambiente: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). SPERC ESVOC utilizzate. (con modifiche).                                                                                                                                      |
| <b>Sezione 2:</b> <b>Condizioni operative e misure di gestione del rischio.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sezione 2.1                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche del prodotto:                                                              | La sostanza ha una struttura univoca [PrC1]. Non idrofoba [PrC4b]. Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard [OC4]. Miscibile in acqua. Praticamente non tossico per le specie acquatiche. Prontamente biodegradabile [PrC5a]. Basso potenziale di bioaccumulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantità usate per sito (tonnellate all'anno).                                             | 3000. (10000 kg/giorno. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenza e durata d'uso:                                                                  | Processo continuo [CS54]. 300 giorni per anno di attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio:                             | Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce [EF1]: 10. Fattore di diluizione locale nell'acqua marina [EF2]: 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale.                  | nessuna.<br>Giorni di emissione (giorni/anno) [FD4]: 300. Rilascio continuo [FD2].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria. | Trattare le emissioni in aria per garantire un'efficacia di rimozione tipica del (%) [TCR7]: 90. Non sono applicabili controlli delle emissioni nel terreno in quanto non vi è alcun rilascio diretto nel terreno [TCR4].<br>Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta di $\geq$ (%) [TCR8]: 87. Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (m³/g): 2000. In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è necessario alcun trattamento in sito delle acque reflue [TCR9]. |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito.                                                                                                   | Costruire un bacino di contenimento intorno alle strutture di stoccaggio per impedire l'inquinamento del suolo e delle acque in caso di fuoriuscite [S5]. Prevenire lo scarico nell'ambiente in conformità ai requisiti normativi [OMS4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue.                                                                                | Rimozione stimata della sostanza dalle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano delle acque reflue (%) [STP3]: 87. Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/g) [STP5]: 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condizioni e misure correlate allo smaltimento di articoli al termine della durata d'uso.                                                                           | Stima della quantità di rifiuti sottoposti a trattamento - non superiore a: 5%. Tipo di trattamento adatto ai rifiuti: incenerimento. Efficacia di rimozione (%): 99.98. Tipo di trattamento adatto ai rifiuti: combustibili nelle fornaci per cemento. Efficacia di rimozione (%): 99.98. Trattare come rifiuti pericolosi. Smaltire i rifiuti o i contenitori usati in conformità ai regolamenti locali [ENV12]. Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili [ETW3]. |
| Condizioni e misure correlate al recupero di articoli al termine della durata d'uso.                                                                                | Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altre misure di controllo ambientale oltre a quelle sopra descritte:                                                                                                | nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sezione 2.2: Controllo dell'esposizione del lavoratore.</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caratteristiche del prodotto:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stato fisico del prodotto:                                                                                                                                          | Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard [OC4].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concentrazione della sostanza nel prodotto:                                                                                                                         | Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) [G13].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantità usate:                                                                                                                                                     | Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza e durata d'uso:                                                                                                                                           | Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) [G2]. Processo continuo [CS54].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio:                                                                                                           | nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori:                                                                                       | Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo [G1]. Presuppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente (se non altrimenti specificato) [G17].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni tecniche e misure a livello di processo per evitare il rilascio e condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore: | Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Conservare il recipiente ben chiuso [P233].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenari contributivi:</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misure generali (agenti irritanti per gli occhi) [G44].                                                                                                             | Usare una protezione adeguata per gli occhi [PPE26]. Evitare il contatto diretto degli occhi con il prodotto, anche attraverso la contaminazione delle mani [E73]. Evitare la formazione di spruzzi [C&H15].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES6-CS1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile [PROC 1].                                                                                               | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES6-CS2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata [PROC 2].                                                                                                                 | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) [PROC 3].                                                                                                                                    | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione [PROC 4].                                                                                              | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) [PROC 5].                                            | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS6: Applicazione spray industriale [PROC 7]. Indoor [OC8].                                                                                                                                                  | Fornire un buon livello di ventilazione controllata (10-15 ricambi d'aria all'ora) [E40].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES6-CS7: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate [PROC 8a]. Pulizia e manutenzione delle apparecchiature [CS39]. | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS8: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate [PROC 8b].                                                          | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS9: Applicazione con rulli o pennelli [PROC 10].                                                                                                                                                            | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS10: Trattamento di articoli per immersione e colata [PROC 13].                                                                                                                                             | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ES6-CS11: Uso come reagenti per laboratorio [PROC 15].                                                                                                                                                           | Non sono state identificate misure specifiche [E118].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sezione 3:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Stima dell'esposizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ambiente:</b>                                                                                                                                                                                                 | Esposizione massima derivante dagli scenari contributivi descritti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ES6-E1: ERC4.                                                                                                                                                                                                    | Le condizioni fornite nel foglio informativo delle SPERC determinano le seguenti tipologie di rilascio [OOC29]. (ESVOC SpERC 4.3a.v1 (con modifiche). ).<br>Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle RMM) [OOC4]: 0.98.<br>Frazione liberata nelle acque reflue dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle RMM) [OOC5]: 0.01.<br>Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle RMM) [OOC6]: 0. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>PEC dei microrganismi nell'impianto di trattamento delle acque reflue: 6.32E+00mg/l.<br/>Rapporto di caratterizzazione del rischio: 1.09E-02.<br/>PEC locale nell'acqua superficiale: 5.77E-01mg/l. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 6.01E-01.<br/>PEC locale nei sedimenti di acque dolci: 2.21E+00mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 6.01E-01.<br/>PEC locale nell'acqua marina durante l'episodio di emissione: 6.35E-02mg/l.<br/>Rapporto di caratterizzazione del rischio: 8.04E-02.<br/>PEC locale nei sedimenti marini: 2.44E-01mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 8.05E-02.<br/>PEC locale nel suolo: 5.25E-02mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 3.09E-01.<br/>Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dall'acqua dolce [TCR1a].</p> |
| <b>Salute:</b> | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS1:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 0.019mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001.<br/>Cutanea: 0.03mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS2:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 9.6mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.01.<br/>Cutanea: 1.4mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.004.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0141</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS3:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 19mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.02.<br/>Cutanea: 0.69mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.002.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0222</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS4: Inalazione (vapore). 8 ore di media 38mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04. Cutanea: 6.9mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.02. Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0603</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS5:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.141</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS6:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 140mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.151.<br/>Cutanea: 43mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.125.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.276</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS7:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.141</p>                                                                                                                                                                                         |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS8:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 48mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.05.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0904</p>                                                                                                                                                                                         |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS9:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 27mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.08.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.181</p>                                                                                                                                                                                         |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS10:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.141</p>                                                                                                                                                                                        |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES6-CS11:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 19mg/m3. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.02.<br/>Cutanea: 0.34mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0212</p>                                                                                                                                                                                 |
|                   | <p>I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti di irritazione oculare [G45].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sezione 4:</b> | <b>Guida alla verifica della conformità allo scenario d'esposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ambiente:</b>  | <p>Msafe: 124000kg/giorno.<br/>La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione del rischio specifiche per ogni sito [DSU1].</p> $\frac{m_{\text{spERC}} * (1 - E_{\text{ER,spERC}}) * F_{\text{release,spERC}}}{DF_{\text{spERC}}} \geq \frac{m_{\text{site}} * (1 - E_{\text{ER,site}}) * F_{\text{release,site}}}{DF_{\text{site}}}$ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>dove: mSPERC: frequenza d'uso della sostanza nella SPERC.<br/>EER,SPERC: efficacia dell'RMM nella SPERC.<br/>Frelease,,SPERC: frazione di rilascio iniziale nella SPERC.<br/>DFSperc: fattore di diluizione nel fiume dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue.</p> <p>msite: frequenza d'uso della sostanza nel sito.<br/>EER,site: efficacia della RMM nel sito.<br/>Frelease,,site: frazione di rilascio iniziale presso il sito.<br/>DFSite: fattore di diluizione nel fiume dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue.</p> |
|                | <p>Se lo scaling evidenzia una condizione di uso non sicuro (cioè il rapporto di caratterizzazione del rischio è &gt;1) sono necessarie ulteriori RRM o una valutazione della sicurezza chimica specifica per il sito [DSU8]. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite nelle schede tecniche SPERC (<a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a>) [DSU4].</p>                                                                           |
| <b>Salute:</b> | <p>Inalazione (vapore). Nessuna correzione richiesta in quanto si presuppone che tutte le esposizioni abbiano una durata di 8 ore (stima del caso peggiore). Non è richiesta alcuna correzione in quanto si presuppone che tutte le esposizioni derivino da concentrazioni della sostanza fino al 100%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | <p>Cutanea: Non è richiesta alcuna correzione in quanto si presuppone che tutte le esposizioni derivino da concentrazioni della sostanza fino al 100%. Nessuna correzione richiesta in quanto si presuppone che tutte le esposizioni abbiano una durata di 8 ore (stima del caso peggiore).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Scenario d'esposizione 8. Uso professionale. Utilizzare come solvente. - Professionale.

Basato sul modello CSA&IR dell'ECHA, parte D del giugno 2008 combinato con il file narrativo GES.

| Sezione 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo.                                 | <b>Ethanol.</b><br><b>Uso professionale. Utilizzare come solvente.</b><br><b>CAS:64-17-5.</b>                                                                                                                                                                                         |
| Settore(i) d'uso:                       | Professionale (SU22).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria(e) di rilascio nell'ambiente: | ERC8a, ERC8d.; ESVOC SpERC 8.3b.v1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Categoria(e) di processo:               | PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19.                                                                                                                                                                                                    |
| Processi, compiti e attività comprese:  | Copre l'utilizzo come coadiuvante tecnologico, detergenti, solventi o componente di un rivestimento, lucidi, detergenti, ecc). Metodi di applicazione includono: spazzolatura, applicazioni per rullo, trattament. Sistemi di applicazione includono: manuale o automatica a spruzzo. |
| Metodo di valutazione:                  | Salute: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). Ambiente: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). SPERC ESVOC utilizzate.                                                                                                                                                       |
| <b>Sezione 2:</b>                       | <b>Condizioni operative e misure di gestione del rischio.</b>                                                                                                                                                                                                                         |

| Sezione 2.1                                                                                | Controllo dell'esposizione ambientale:                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche del prodotto:                                                              | La sostanza ha una struttura univoca [PrC1]. Non idrofoba [PrC4b]. Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard [OC4]. Miscibile in acqua. Praticamente non tossico per le specie acquatiche. Prontamente biodegradabile [PrC5a]. Basso potenziale di bioaccumulo. |
| Quantità usate per sito (tonnellate all'anno).                                             | 0.1. (0.274 kg/giorno. )                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza e durata d'uso:                                                                  | Processo continuo [CS54]. 365 giorni per anno di attività.                                                                                                                                                                                                                             |
| Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale.                  | nessuna.<br>Utilizzo dispersivo [FD3].                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria. | Trattare le emissioni in aria per garantire un'efficacia di rimozione tipica del (%) [TCR7]: 90.<br>Non rilasciare scarichi dell' acqua direttamente nell'ambiente. Non si presuppone trattamento delle acque reflue in sito.                                                          |
| Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito.                          | Prevenire lo scarico nell'ambiente in conformità ai requisiti normativi [OMS4]                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni e misure correlate allo smaltimento di articoli al termine della durata d'uso.                                                                           | Stima della quantità di rifiuti sottoposti a trattamento - non superiore a: 10%.<br>Tipo di trattamento adatto ai rifiuti: incenerimento. Efficacia di rimozione (%): 99.98.<br><br>Trattare come rifiuti pericolosi. Smaltire i rifiuti o i contenitori usati in conformità ai regolamenti locali [ENV12]. Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili [ETW3]. |
| Condizioni e misure correlate al recupero di articoli al termine della durata d'uso.                                                                                | Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altre misure di controllo ambientale oltre a quelle sopra descritte:                                                                                                | nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sezione 2.2: Controllo dell'esposizione del lavoratore.</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Caratteristiche del prodotto:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stato fisico del prodotto:                                                                                                                                          | Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard [OC4].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Concentrazione della sostanza nel prodotto:                                                                                                                         | Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) [G13].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quantità usate:                                                                                                                                                     | Non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza e durata d'uso:                                                                                                                                           | Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) [G2]. Processo continuo [CS54].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio:                                                                                                           | nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori:                                                                                       | Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo [G1]. Presuppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente (se non altrimenti specificato) [G17].                                                                                                                                                                                                                           |
| Condizioni tecniche e misure a livello di processo per evitare il rilascio e condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore: | Conservare il recipiente ben chiuso [P233].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenari contributivi:</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Misure generali (agenti irritanti per gli occhi) [G44].                                                                                                             | Usare una protezione adeguata per gli occhi [PPE26]. Evitare il contatto diretto degli occhi con il prodotto, anche attraverso la contaminazione delle mani [E73]. Evitare la formazione di spruzzi [C&H15].                                                                                                                                                                                                                                   |
| ES8-CS1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile [PROC 1].                                                                                               | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES8-CS2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata [PROC 2].                                                                    | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES8-CS3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) [PROC 3].                                                                                       | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES8-CS4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione [PROC 4].                                                                                              | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) [PROC 5].                                            | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS6: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate [PROC 8a]. Pulizia e manutenzione delle apparecchiature [CS39]. | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS7: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate [PROC 8b].                                                          | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS8: Applicazione con rulli o pennelli [PROC 10].                                                                                                                                                            | Non sono state identificate misure specifiche [EI18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS9: Applicazione spray non industriale [PROC 11]. Indoor [OC8].                                                                                                                                             | Fornire un buon livello di ventilazione controllata (10-15 ricambi d'aria all'ora) [E40]. Indossare guanti idonei testati secondo lo standard EN374 [PPE15]. Indossare una tuta adeguata per prevenire l'esposizione cutanea [PPE27].                                                                                                                                                                                                        |
| ES8-CS10: Applicazione spray non industriale [PROC 11]. Outdoor [OC9].                                                                                                                                           | Assicurarsi che l'operazione sia svolta all'aperto [E69]. Indossare un respiratore conforme allo standard EN140 con filtro di tipo A o superiore [PPE22]. Cambiare ogni giorno la cartuccia del filtro sul respiratore [PPE25]. Indossare guanti idonei testati secondo lo standard EN374 [PPE15]. Indossare una tuta adeguata per prevenire l'esposizione cutanea [PPE27].                                                                  |
| ES8-CS11: Trattamento di articoli per immersione e colata [PROC 13].                                                                                                                                             | Indossare guanti idonei testati secondo lo standard EN374 [PPE15].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ES8-CS12: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE) [PROC 19].                                                                          | Indossare guanti idonei testati secondo lo standard EN374 [PPE15].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sezione 3:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Stima dell'esposizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambiente:</b>                                                                                                                                                                                                 | Esposizione massima derivante dagli scenari contributivi descritti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES8-E1: ERC8a, ERC8d.                                                                                                                                                                                            | Le condizioni fornite nel foglio informativo delle SPERC determinano le seguenti tipologie di rilascio [OOC29]. (ESVOC SpERC 8.3b.v1).<br>Frazione rilasciata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) [OOC7]: 0.98.<br>Frazione rilasciata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo [OOC8]: 0.01.<br>Frazione rilasciata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) [OOC9]: 0.01. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>PEC dei microrganismi nell'impianto di trattamento delle acque reflue: 1.73E-04mg/l.<br/>Rapporto di caratterizzazione del rischio: 2.98E-07.<br/>PEC locale nell'acqua superficiale: 2.38E-03mg/l. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 2.48E-03.<br/>PEC locale nei sedimenti di acque dolci: 9.12E-03mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 2.48E-03.<br/>PEC locale nell'acqua marina durante l'episodio di emissione: 3.03E-04mg/l.<br/>Rapporto di caratterizzazione del rischio: 3.84E-04.<br/>PEC locale nei sedimenti marini: 1.16E-03mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 3.83E-04.<br/>PEC locale nel suolo: 1.16E-03mg/kgdw. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 6.82E-03.<br/>Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal terreno [TCR1f].</p> |
| <b>Salute:</b> | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS1:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 0.019mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001.<br/>Cutanea: 0.03mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: &lt;0.001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS2:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 38mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Cutanea: 1.4mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.004.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0443</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS3:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 48mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.05.<br/>Cutanea: 0.69mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.002.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.0524</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS4:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 6.9mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.02.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.121</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS5:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 190mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.202.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.242</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS6:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 190mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.202.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.242</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS7:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 96mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.101.<br/>Cutanea: 14mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.04.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.141</p>    |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS8:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 190mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.202.<br/>Cutanea: 27mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.08.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.282</p>   |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS9:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 290mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.303.<br/>Cutanea: 21mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.062.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.365</p>  |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS10:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 67mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.071.<br/>Cutanea: 21mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.062.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.133</p>  |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS11:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 190mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.202.<br/>Cutanea: 2.7mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.008.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.21</p> |
|                   | <p>esposizione derivante dal scenario contributivo ES8-CS12:<br/>Inalazione (vapore). 8 ore di media 190mg/m3.Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.202.<br/>Cutanea: 28mg/kg/giorno. Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.082.<br/>Vie combinate: Rapporto di caratterizzazione del rischio: 0.284</p> |
|                   | <p>I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti di irritazione oculare [G45].</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Sezione 4:</b> | <b>Guida alla verifica della conformità allo scenario d'esposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ambiente:</b>  | <p>Msafe: 715kg/giorno.<br/>Non applicabile per utilizzi fortemente dispersivi [DSU5].</p>                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | <p>Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite nelle schede tecniche SPERC (<a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a>) [DSU4].</p>                                               |
| <b>Salute:</b>    | <p>Inalazione (vapore). Nessuna correzione richiesta in quanto si presuppone che tutte le esposizioni abbiano una durata di 8 ore (stima del caso peggiore). Non è richiesta alcuna correzione in quanto si presuppone che tutte le esposizioni derivino da concentrazioni della sostanza fino al 100%.</p>            |

Cutanea: Non è richiesta alcuna correzione in quanto si presuppone che tutte le esposizioni derivino da concentrazioni della sostanza fino al 100%. Nessuna correzione richiesta in quanto si presuppone che tutte le esposizioni abbiano una durata di 8 ore (stima del caso peggiore).

**Scenario d'esposizione 9. Uso come combustibile. - Professionale.**

Basato sul modello CSA&IR dell'ECHA, parte D del giugno 2008 combinato con il file narrativo GES.

| <b>Sezione 1</b>                        |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo.                                 | <b>Ethanol.<br/>Uso come combustibile.<br/>CAS:64-17-5.</b>                                                                                                                                      |
| Settore(i) d'uso:                       | Professionale (SU22).                                                                                                                                                                            |
| Categoria(e) di rilascio nell'ambiente: | ERC9a, ERC9b.; ESVOC SpERC 9.12b.v1                                                                                                                                                              |
| Categoria(e) di processo:               | PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16.                                                                                                                                                     |
| Processi, compiti e attività comprese:  | Copre l'uso come combustibile (o additivo del combustibile) e comprende le attività connesse con il suo trasferimento, uso, manutenzione delle apparecchiature e gestione dei rifiuti [GES12_P]. |
| Metodo di valutazione:                  | Salute: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). Ambiente: Modello TRA dell'ECETOC usato [EE1]. (v3). SPERC ESVOC utilizzate.                                                                  |
| <b>Sezione 2:</b>                       | <b>Condizioni operative e misure di gestione del rischio.</b>                                                                                                                                    |

| <b>Sezione 2.1</b>                                                                         | <b>Controllo dell'esposizione ambientale:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche del prodotto:                                                              | La sostanza ha una struttura univoca [PrC1]. Non idrofoba [PrC4b]. Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard [OC4]. Miscibile in acqua. Praticamente non tossico per le specie acquatiche. Prontamente biodegradabile [PrC5a]. Basso potenziale di bioaccumulo.                                                                         |
| Quantità usate per sito (tonnellate all'anno).                                             | 1. (2.74 kg/giorno. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenza e durata d'uso:                                                                  | Processo continuo [CS54]. 365 giorni per anno di attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale.                  | nessuna.<br>Utilizzo dispersivo [FD3].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria. | Nessun controllo delle emissioni in aria richiesto; l'efficacia di rimozione richiesta è dello 0% [TCR5]. Non sono applicabili controlli delle emissioni nel terreno in quanto non vi è alcun rilascio diretto nel terreno [TCR4].<br>Non rilasciare scarichi dell'acqua direttamente nell'ambiente. Non si presuppone trattamento delle acque reflue in sito. |
| Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito.                          | Prevenire lo scarico nell'ambiente in conformità ai requisiti normativi [OMS4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |