

# GENJO - SHIRAI

## Descrizione tecnica |

Struttura interna del sedile in PP riciclato caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio dim. 10x10x1,5 mm, sovrastampati. Carter sedile in PP colore nero o bianco. **Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 40 kg/m<sup>3</sup>, spessore 40 mm.**

Telaio portante dello schienale in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro con cornice per imbottitura in PS, colore nero. Schienale fisso con appoggio lombare regolabile in altezza, corsa 100 mm. Braccioli regolabili con funzionamento a pulsante da 2D, in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro oppure in alluminio pressofuso lucidato tutti con top in PU morbido.

Meccanismo syncro+traslatore a due leve in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, oscillazione schienale 22°, oscillazione sedile 13°, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Traslatore sedile con molla di ritorno con corsa di 72 mm e bloccaggio in 6 posizioni tramite leva.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate.



## Normative |



## Meccanismo |

- A Blocco/Sblocco oscillazione
- B Regolazione in altezza del sedile
- C Regolazione intensità oscillazione
- D Traslazione del sedile





<b>Dimensioni - Size:</b> <b>H</b> 96 ÷ 108 <b>Hs</b> 42 ÷ 54 <b>Hb</b> 64 <b>L</b> 70 <b>Ls</b> 49 <b>P</b> 70 <b>Box Kg:</b> 16 <b>Box volume m<sup>3</sup>:</b> 0,25 <b>Qt. x collo - Q.ty x pcs:</b> 1	Schiene in rete, sedile imbottito, senza braccioli, <b>struttura bianca</b> , base a 5 razze Ø 700 mm in nylon bianco, ruote Ø 50 mm frenate
--	--



<b>Dimensioni - Size:</b> <b>H</b> 96 ÷ 108 <b>Hs</b> 42 ÷ 54 <b>Hb</b> 64 <b>L</b> 70 <b>Ls</b> 49 <b>P</b> 70 <b>Box Kg:</b> 16 <b>Box volume m<sup>3</sup>:</b> 0,25 <b>Qt. x collo - Q.ty x pcs:</b> 1	Schiene in rete, sedile imbottito, senza braccioli, <b>struttura nera</b> , base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate
--	--