

PW54 - Elmetto Endurance Plus con Visiera

Collezione: Protezione Testa

Gamma: DPI

Materiali: ABS, Policarbonato

Cartone esterno: 20

Informazioni prodotto

Elmetto con calotta in ABS, Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Venduto con visierina a scomparsa PW56, sottogola e fascia antisudore inclusi. Parti di ricambio disponibili.



Protezione Testa

La gamma in rapida espansione di prodotti protezione testa Portwest mira a garantire ai nostri clienti i modelli più aggiornati con i più alti standard di protezione della testa, indipendentemente dal lavoro o dall'ambiente circostante. Elmetti innovativi, comodi e leggeri disponibili per molteplici usi.

DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Norme

EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)

EN 50365 Classe:0

EN 166 (1 FT)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)



Caratteristiche

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Visore retrattile incluso
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Visore di ricambio disponibile
- Disponibile in più colorazioni
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)

PW54 - Elmetto Endurance Plus con Visiera**Codice doganale: 6506101000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE19161696

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW54RER	Rosso	57.0	45.0	44.0	0.4920	0.1129	5036108260706	15036108690562

